



Hyundai TUCSON MR25

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE											
Typ		5dveřová, 5místná									
MOTOR	1,6 T-GDI	1,6 T-GDI MHEV	1,6 T-GDI HEV				1,6 T-GDI PHEV				1,6 CRDi 85 kW
Typ	zážehový přeplňovaný DOHC, D-CVVD 16V	zážehový přeplňovaný DOHC, D-CVVD 16V, mild-hybrid 48V	zážehový přeplňovaný DOHC, D-CVVD 16V	synchrónní motor s permanentním magnetem	zážehový přeplňovaný DOHC, D-CVVD 16V	synchrónní motor s permanentním magnetem	zážehový řadový DOHC	synchrónní motor s permanentním magnetem	zážehový řadový DOHC	synchrónní motor s permanentním magnetem	vznětový přeplňovaný DOHC, E-VGT 16V
											vznětový přeplňovaný DOHC, E-VGT 16V, mild-hybrid 48V
	Zdvihový objem motoru (cm³)	1 598	1 598	1 598	-	1 598	-	1 598	-	1 598	1 598
	Druh paliva	95 NAT	95 NAT	95 NAT	-	95 NAT	-	95 NAT	-	95 NAT	Diesel
	Počet válců	4	4	4	-	4	-	4	-	4	4
Kompresní poměr	10,5:1	10,5:1	10,5:1	-	10,5:1	-	10,5:1	-	10,5:1	-	15,9:1
Typ akumulátoru elektropohonu	-	-	-	lithium polymerová (LiPol)	-	lithium polymerová (LiPol)	-	lithium polymerová (LiPol)	-	lithium polymerová (LiPol)	-
Využitelná kapacita trakčního akumulátoru (kWh)	-	-	1,49		1,49		13,8		13,8		-
Maximální výkon (kW/k/ot./min.)	117,6 / 160 / 5 500	117,6 / 160 / 5 500	117,6 / 160 / 5 500	47,7 / 65 / -	117,6 / 160 / 5 500	47,7 / 65 / -	117,6 / 160 / 5 500	72 / 98 / -	117,6 / 160 / 5 500	72 / 98 / -	85 / 115 / 4 000

5 LET

Záruka
bez omezení km



KAROSÉRIE													
Typ	5dvěřová, 5místná												
MOTOR	1,6 T-GDI	1,6 T-GDI MHEV	1,6 T-GDI HEV				1,6 T-GDI PHEV				1,6 CRDi 85 kW	1,6 CRDi 100 kW MHEV	
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	265 / 1500 - 4 500	265 / 1500 - 4 500	265 / 1500 - 3 500	264 / -	265 / 1500 - 3 500	264 / -	265 / 1500 - 3 500	304 / -	265 / 1500 - 3 500	304 / -	280 / 1500 - 2 750	280 / 1500 - 3 000	320 / 2 000 - 2 250
Maximální systémový výkon (kW/k/ot./min.)	-	-	158 / 215 / 5 500		158 / 215 / 5 500		185 / 252 / 5 500		185 / 252 / 5 500		-	-	
Maximální systémový točivý moment (Nm/ot./min.)	-	-	367 / 1 000 - 3 600		367 / 1 000 - 3 600		367 / 1 000 - 4 700		367 / 1 000 - 4 700		-	-	
Příprava směsi	přímé vícebodové vstřiková-ní paliva	přímé vícebodové vstřikování paliva	přímé vícebodové vstřiková-ní paliva	-	přímé vícebodové vstřiková-ní paliva	-	přímé vícebodové vstřiková-ní paliva	-	přímé vícebodové vstřiková-ní paliva	-	Com-mon Rail	Common Rail	
Objem palivové nádrže (l)	54		52				42		42		54		
Objem nádrže na AdBlue (l)											14		
Přikon palubní nabíječky OBC při nabíjení střídavým proudem AC (kW)	-		-				7,2		7,2		-		
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ													
Typ převodovky	manuální	DCT ¹⁾	DCT ¹⁾	automatická		automatická		automatická		automatická		manuální	DCT ¹⁾
Počet převodových stupňů	6	7	7	6		6		6		6		6	7
Pohon	4×2	4×2	4×4	4×2		4×4		4×2		4×4		4×2	4×4
DYNAMIKA													
Maximální rychlost (km/h)	194	192	192	186		186		186		186		175	180
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	9,9	9,4	9,8	8,2		8,5		7,9		8,1		12,1	11,4
SPOTŘEBA PALIVA (l/100km) A EMISE CO ₂ - WLTP 2)													
Fáze	- nízká rychlost	9,0 - 9,1	7,6 - 7,8	8,3 - 8,6		4,5 - 5,3		7,1 - 6,2		-		6,3 - 6,5	5,6 - 6,3
	- střední rychlost	6,6 - 7,1	5,8 - 6,1	6,5 - 6,8		3,4 - 4,7		5,5 - 5,7		-		5,2 - 5,6	4,8 - 5,5
	- vysoká rychlost	5,7 - 6,2	5,4 - 5,7	5,9 - 6,2		5,1 - 5,4		5,4 - 5,6		-		4,6 - 4,9	4,3 - 4,8
	- extra vysoká rychlost	6,7 - 7,2	6,6 - 7,1	7,1 - 7,6		7,3 - 7,9		7,4 - 8,3		-		5,7 - 6,2	5,4 - 6,0
	- kombinovaná rychlost	6,7 - 7,1	6,2 - 6,6	6,8 - 7,2		5,6 - 6,1		6,3 - 6,7		1,0 - 1,1		5,3 - 5,7	5,0 - 5,6
Emise CO ₂ (g/km)	- nízká rychlost	204 - 207	172 - 177	187 - 196		103 - 121		160 - 141		-		165 - 170	146 - 165
	- střední rychlost	150 - 161	131 - 137	146 - 155		78 - 107		124 - 128		-		136 - 146	124 - 144
	- vysoká rychlost	130 - 141	121 - 129	133 - 141		123 - 115		121 - 128		-		119 - 127	113 - 124
	- extra vysoká rychlost	152 - 164	150 - 160	161 - 171		166 - 180		167 - 189		-		148 - 162	141 - 158
	- kombinovaná rychlost	152 - 162	140 - 148	153 - 162		126 - 137		143 - 151		22 - 26		139 - 149	129 - 145
Spotřeba elektrické energie (Wh/km)	-	-	-	-		-		174 - 181		183 - 194		-	-
Maximální dojezd na elektřinu (km)	-	-	-	-		-		71		65		-	-
Maximální dojezd na elektřinu v městském provozu (km)	-	-	-	-		-		91		78		-	-
HMOTNOSTI													
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg)	1 520 - 1 661	1 581 - 1 724	1 646 - 1 788	1 650 - 1 776		1 720 - 1 846		1 825 - 1 951		1 889 - 2 015		1 566 - 1 706	1 595 - 1 735
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 065	2 125	2 190	2 190		2 250		2 350		2 420		2 110	2 135
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 510		1 360				1 210		1 210		1 950		1 650
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750												
Nosnost střechy (kg)	100												
ROZMĚRY													
Celková délka (mm) standardní verze / verze N Line	4 510 / 4 520												
Celková šířka (mm)	1 865												
Celková výška (mm)	1 650 se střešními ližinami / 1 665 se střešními ližinami vč. antény												
Rozvor (mm)	2 680												
Rozchod vpředu (mm) 17" / 18" / 19"	1 630 / 1 615 / 1 615												
Rozchod vzadu (mm) 17" / 18" / 19"	1 637 / 1 622 / 1 622												
Poloměr otáčení (m)	5,5												
Minimální světlá výška (mm)	170												
Objem zavazadlového prostoru (l) - min. (VDA 211) / max. (VDA 214)	577 / 1 756		616 / 1795				558 / 1721		558 / 1721		598 / 1777	546 / 1725	
PODVOZEK													
Přední náprava	typu MacPherson s příčným stabilizatorem												
Zadní náprava	viceprvková												
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové												

¹⁾ dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu

²⁾ Všechny uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a splňují předepsanou evropskou směrnici EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Tato metodika poskytuje hodnoty, které jsou testovány v reálných jízdních podmínkách a bere v úvahu volitelnou výbavu a příslušenství, které společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a vyprodukované emise. Uvedené údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Záruka 5 let bez omezení km
Záruka 5 let / bez omezení ujetých km na 48V akumulátor pro verze MHEV
Záruka 8 let / 160 000 km na akumulátory elektropohonu
Záruka 12 let na prorezivění karoserie